

# GreenSoftener 8/11lt

MADE IN ITALY

## DECALCIFICATORI



- USA MENO ACQUA
- DECALCIFICATORE NON ELETTRICO
- FLUSSO ELEVATO
- RIGENERA IN SOLI 15 MIN
- BASSO CONSUMO DI SALE

PROGETTATI PER APPLICAZIONI DOMESTICHE E COMMERCIALI, I DECALCIFICATORI GREENSOFTENER RISPETTANO GLI SPAZI E SONO IN GRADO DI PRODURRE RIGENERAZIONI RAPIDE GRAZIE AL LORO SISTEMA SPEE-DREGEN.

INOLTRE IL SISTEMA AD ALTO FLUSSO HIGH FLOW PREPARA IL DISPOSITIVO AL 100% PER SODDISFARE LE ESIGENZE DELLE CASE E DEGLI IMPIANTI COMMERCIALI.

**BYPASS DI SERIE;** ASSICURA CHE L'UTENTE POSSA SCEGLIERE L'ACQUA SECONDO LE SUE ESIGENZE, INCLUDE ANCHE UN MIXER DI DUREZZA.

**SERBATOIO DI FACILE ACCESSO;** CONSENTE L'USO DI BLOCCHI O PASTIGLIE DI SALE NELLO STESSO DISPOSITIVO.

**DESIGN CON COPERCHIO DI FACILE ACCESSO;** FACILITA LA LORO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PER RIDURRE AL MASSIMO I COSTI.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	GreenSoftener8	GreenSoftener11
• Modello	902800	902801
• Volume di resina	7,4 litri	10,5 litri
• Portata del dispositivo	1,8 m <sup>3</sup> /h	2,1 m <sup>3</sup> /h
• Portata massima	2,1 m <sup>3</sup> /h	2,1 m <sup>3</sup> /h
• Capacità di interscambio	17,6°HFxm <sup>3</sup>	23,7°HFxm <sup>3</sup>
• Sale/rigenerazione	0,36 Kg Sale	0,36 Kg Sale
• Durezza massima	60 °HF	73 °HF
• Consumo di acqua/reg.	25	25
• Durata di rigenerazione	15 min	
• Temperatura ambiente	Protezione antigelo	
• Intervallo di temperature	1,7 - 45°C	
• Intervallo di pressione	1,7 - 8 bar	
• Classificazione della pressione	8,6 bar	
• Dimensioni (a x b x c)	508 x 500 x 293	608 x 500 x 297

