

NewSoftener 8/12/18 lt

MADE IN ITALY

ADDOLCITORI



- SISTEMA AUTOMATICO
- PULSANTI TOUCH
- DESIGN ESTERNO UNICO E DI GAMMA ALTA
- COMPATTO, IDEALE PER INSTALLAZIONE SOTTO LAVELLO
- PANNELLO RIMOVIBILE PERFETTO PER LA MANUTENZIONE
- IL PANNELLO CENTRALE OFFRE UN ECCELLENTE VISIBILITÀ

GLI ADDOLCITORI NEWSOFTENER TRATTANO L'ACQUA IN MODO CHE RECUPERI LE PROPRIETÀ ORIGINARIE, ELIMINANDO L'ECESSO DI CALCARE E LE IMPURITÀ.

SI TRASFORMA COSÌ IN ACQUA MOLTO PIÙ ADATTA AL CONSUMO, ALL'IGIENE E ALLA PULIZIA.



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	VD 8	VD 12	VD 18
TIPO DI RIGENERAZIONE	Contro corrente/basso consumo		
MODO DI RIGENERAZIONE	Rigenerazione immediata o ritardata, giorno override, vacanze.		
CAPACITÀ D'INTERSCAMBIO	30°HFxm ³	60°HFxm ³	117°HFxm ³
FLUSSO MASSIMO	0,9 m ³ /h	1,3 m ³ /h	1,5 m ³ /h
PRESSIONE IN ENTRATA (MAX-MIN)	0,21 - 0,86 Mpa		
TEMPERATURA IN ENTRATA (MAX-MIN)	4°C - 45		
CAPACITÀ SERBATOIO SALE	15 kg	29 kg	46 kg
ACQUA UTILIZZATA PER RIGENERAZIONE (A DOSIS DE SAL DE 96 G / L)	31 L	53 L	75 L
CONNESSIONE ELETTRICA	220V / 50Hz - 24VAC		
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Uscita 12V AC 650mA		
BY PASS	Incluso		